

## ANTENNE GPS HARDMOUNT

Option Q

*L'antenne Hardmount offre une antenne permanente fixée. Placée dans un boîtier compact et plat, l'antenne Hardmount est adaptée à des modules en mouvement ou destinée à être déplacés.*



L'antenne Hardmount est une antenne miniature (antenne patch) avec un préamplificateur de 25 dB. L'antenne a été conçue pour être installée sur des véhicules avec un trou de fixation de 19mm. L'antenne est livrée avec un joint d'étanchéité et un écrou de montage. Peut être installée sur surface plate jusqu'à 2,5mm d'épaisseur.

### Données techniques - Antenne Hardmount

- Poids : 180 g
- Dimensions : 63mm dia. x 40,5 mm ht.
- Connecteur : TNC
- Fixation : 19mm monture filetée
- Température de fonctionnement : -40°C à + 85°C
- Température de stockage : -40°C à + 100°C
- Puissance principale : 4.75 V (+.5 V)
- Humidité : 20% to 95% R.H.
- Waterproof : Submersible jusqu'à 1m
- Fréquence : L1 (1575) MHz
- Consommation d'énergie : 40mA max
- Impédance : 50 OHMS
- Polarisation : RHCP
- VSWR : 2.0 max
- Vibration : 10~200 Hz. Log. sweep 3
- Ratio d'axes : 90° : 3,0 dB min. 20° : 6,0 dB min
- Gain : 28,0 dB min
- Bruit : 2,0 dB max (+23°C) 2,5 dB max. (+80°C)

### KIT DE MONTAGE INCLUANT

- 1 plaque

